

神戸鹽務局

但直接煎熬法
洲本出張所之部

神戸鹽務局洲本出張所之部 (但直煮法)

直煮法

製鹽裝置及方法

當管内ノ製鹽方法ハ鹽田ヲ須ヒス海水ヲ直煮スルモノニシテ是ニ二種ノ方法アリ一ハ砂ヲ蒸發釜ニ入レテ煎熬シ以テ蒸發ニ濾過作用ヲ兼ネシムルモノ一ハ砂ヲ用ヒス濾過シタル海水ヲ直チニ煎熬スルモノナリ

製鹽方法

一 海水採收時期

一定時期ナシ

二 海水濃度

三度以下

別圖(海水直煮製鹽裝置)ノ如ク(イ)ナル「ポンプ」ニテ海水ヲ(一)ナル海水溜ニ入レ順次

階段的ニ作リタル蒸發釜(此中ニ砂ヲ入ル)ニ適宜注加シテ(二)(三)(四)(五)等ヲ經テ(十二)ナル結晶釜ニ達スル間ニ次第

ニ濃度ヲ加へ(十一)ニテ結晶スルニ至ル裝置ナリ

一晝夜製鹽高

一、四〇〇^斤

所要石炭

一、一〇〇^斤

三 製鹽收支計算

支出之部	石炭	一、一〇〇 ^斤	代金	一、九二五 ^円	人夫	二人	八〇〇 ^円	諸雜費	一〇〇 ^円	支出計	二、八二五 ^円
收入之部	鹽	一、四〇〇 ^斤	代金	三、〇八〇	收入計	三、〇八〇	差引純益	二、二五五			